

D04 Dikey Buhar Jeneratörü Teknik Detaylar

Buhar Jeneratörü	D04-150	D04-350	D04-500	D04-750	D04-1000	D04-1500	D04-2000
Buhar Miktarı	150 kg/h	350 kg/h	500 kg/h	750 kg/h	1000 kg/h	1500 kg/h	2000 kg/h
Azami Çalışma Basıncı	16 Bar	16 Bar	16 Bar	16 Bar	16 Bar	16 Bar	16 Bar
Isıl Kapasite	105 kW	245 kW	350 kW	524 kW	700 kW	1048 kW	1397 kW
Su Hacmi	13 lt	38 lt	56,3 lt	87 lt	200 lt	240 lt	390 lt
Isıtma Alanı	4,5 m ²	7,5 m ²	11,7 m ²	15,1 m ²	19,9 m ²	29,9 m ²	36,7 m ²
Yakıt Tüketimi (Doğalgaz)	10,9m ³ /h	25,4m ³ /h	36,2m ³ /h	54,4m ³ /h	72,5m ³ /h	108,7m ³ /h	144,9m ³ /h
Yakıt Tüketimi (LPG)	8,2 kg/h	19 kg/h	27,2 kg/h	40,8 kg/h	54,4 kg/h	81,5 kg/h	108,7 kg/h
Yakıt Tüketimi (Motorin)	8,8 kg/h	20,5 kg/h	29,3 kg/h	44,0 kg/h	58,6 kg/h	87,9 kg/h	117,2 kg/h
Elektrik Bağlantısı	400 V 50Hz	400 V 50Hz	400 V 50Hz	400 V 50Hz	400 V 50Hz	400 V 50Hz	400 V 50Hz
Toplam Elektrik Gücü	1,67 kW	2,42 kW	2,42 kW	3,37 kW	4,07 kW	6,57 kW	8,50 kW
Ses Gücü	70 dBA	70 dBA	70 dBA	72 dBA	75 dBA	77 dBA	78,5 dBA
Yakıt Bağlantı Çapı (Doğalgaz)	1"	1 ¼"	1 ¼"	2"	2"	2"	2"
Yakıt Bağlantı Çapı (LPG)	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	2"	2"	2"
Yakıt Bağlantı Çapı (Motorin)	½"	½"	½"	½"	¾"	1"	1"
Buhar Çıkış Bağlantı Çapı	DN 25	DN 40	DN 40	DN 50	DN 50	DN 65	DN 80
Besi Suyu Bağlantı Çapı	2xG1/2"	2xG1/2"	2xG1/2"	2xG3/4"	2xG3/4"	2xG1"	2xG1"
Emniyet Ventili Bağlantı Çapı	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Kondens Dönüşü Bağlantı Çapı	½"	½"	½"	½"	¾"	¾"	¾"

** Yakıt tüketim değerleri 16 bar basınç ve 92 °C besi suyu sıcaklığı referans alınarak ölçülmüştür. Çalışma şartları ve çalışma ortamı faktörleri (kondens sıcaklığı, baca yüksekliği, baca çapı vb.) sebebiyle farklılık gösterebilir.